Hauke Erden

Boden für Leben.

Fallschutz FS 5–30

In jedem Fall der beste Schutz.

Anwendungsfertiges Mulchmaterial mit abgestimmter Körnung aus regionalen Nadelgehölzen

- Zur Anwendung auf **Spiel-** und **Sportflächen** sowie als natürlichen **Wegebelag** für Ihren Garten
- Robuste, stoßdämpfende Struktur für optimale Sicherheit beim Toben und Spielen: Optimaler **Schutz vor Verletzungen** bei Stürzen von Spielgeräten und Sportgeräten aus bis zu 3 m Höhe
- **TÜV-geprüfte Sicherheit** gemäß DIN-EN 1177: der HIC-Wert (Head Injury Criterion = dt.: Kopfbelastungswert) wird nur zur Hälfte ausgeschöpft
- Frisches, **natürliches Nadelholz** ohne **Rinden-** und **Nadelteile** als Ausgangsmaterial für eine besonders **hohe Widerstandsfähigkeit** und garantiert saubere Kleidung der spielenden Kinder
- **Schnelles Abtrocknen** der Materialoberfläche und **kein Einfrieren** im Winter ermöglichen dauerhafte Bespielbarkeit bei jeder Witterung
- Bis zu **5 mal höhere Lebensdauer** als bei anderen Fallschutz-Schüttstoffen

Als Unternehmen der GRÜNEN BRANCHE fühlen wir uns einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie verpflichtet. Ökologischer Umgang mit endlichen Ressourcen, soziale Verantwortung und ökonomische Stabilität sind daher die Eckpfeiler unseres Handelns.

Hauke Erden

Boden für Leben.

Fallschutz FS 5–30

Lieferformen

lose	frei Abladestelle lose gekippt / mit LKW-Ladekran/Greifer bis ca. 10 m Ausladung / in Big Bags
verpackt	in 60 l Säcken auf Euro-Paletten zu 36 Sack/Palette
verfügbar	ab unseren Betrieben in Remseck und Öhringen sowie bei unseren Partnern,
	siehe Händlerfinder auf www.hauke-erden.de/haendlerfinder

Zusammensetzung

100% naturbelassenes Holz ohne Rinde und Laub
Anteile
• 98 % organische Substanz
• N = 0,2 % in Trockensubstanz (TS)
• K_2O = 0,1 % in TS
Hinweis: Unsere Produkte sind Naturprodukte. Abweichungen in den Nährstoffgehalten sowie der sonstigen Eigenschaften sind möglich!

Pflegeanleitung

Anwendung
Befüllen Sie ausgekofferte Spielflächen oder Sportflächen mit mindestens 30 cm Fallschutz FS 5–30. Eine Drainage als Wasserabzug unter dem Belag erhöht die Lebensdauer unseres Fallschutzes FS 5–30 deutlich.

Verdichten Sie das Material leicht mit einem geeigneten Verdichtungsgerät. Unter stark beanspruchten Spielgeräten (z.B. Schaukeln) und bei Aufprallbereichen um Spielgeräte mit bis zu 3 m Fallhöhe verwenden Sie Schichthöhen von mindestens 40 cm.

Bei allen Schichtdickenangaben ist der Wegspieleffekt bereits berücksichtigt. Somit ist langfristig ein optimaler Schutz vor Verletzungen auf den Spiel- und Sportflächen gewährleistet.

Prüfen Sie die Fallschutzflächen regelmäßig auf Verrottung und ungleichmäßige Verteilung des Fallschutzes FS 5–30 und füllen Sie die Stellen mit neuem frischem Material auf.

Für die Verwendung des Fallschutz auf Wegen verwenden Sie Schichtdicken von etwa 10–15 cm Fallschutz 5–30.

Auch hier erhöht eine Drainageschicht unter dem Fallschutz deutlich die Lebensdauer des Materials.

WEITERE INFORMATIONEN

GELEBTE NACHHALTIGKEIT · VERANTWORTUNG · RESSOURCENSCHONUNG

Hauke Erden GmbH

Betrieb Remseck
Kehlenweg 5, 71686 Remseck a. Neckar (Aldingen)
Telefon 07146/8944–0, Telefax 07146/8944–20

Betrieb Öhringen
Neuenstadter Straße 200, 74613 Öhringen
Telefon 07941/98895–0, Telefax 07941/98895–2

info@hauke-erden.de **www.hauke-erden.de**